

## HXP R 200 W/45 M

HXP | Kvicksilverlampor, kort båge, longlife




### Produktfördelar

- Mycket hög luminans
- Elliptisk reflektor för effektiv fokusering av ljuset
- Lång ljuskällelivslängd

### Produktegenskaper

- Växelströmsdrift med fyrkantsvåg



## Tekniska data

### Elektriska data


Lampeffekt	200 W
Nominell märkspänning	85.0 V
Brinnsänning	60...96 V <sup>1)</sup>
Lampspänning	3.4 A
Strömtyp	Växelström (AC)
Nominell watttal	200.00 W

<sup>1)</sup> Initalt spänningsområde

### Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	45,0 mm
------------------	---------

### Mått



Diameter	67.0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	77,00 mm

### Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

### Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	To be operated with OSRAM PT VIP EVG
--------------------	--------------------------------------

### Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	p20
Applikation	Annan


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-05-2024
Primary Article Identifier	4008321180070
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de är heta får HXP-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kviksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.



### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321180070	HXP R 200 W/45 M	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	158.00 g
4008321180087	HXP R 200 W/45 M	Transportförpacknin g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	362.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.