

HMI 12000 W/DXS

HMI double-ended



Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Varm omstart möjlig



Tekniska data


Elektriska data

Lampeffekt	12000 W
Nominell watttal	12000.00 W
Nominell märkspänning	240 V
Märkström	84 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	1150000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	90

Mått



Diameter	64.0 mm
Längd	470.0 mm

Livslängder

Livslängd	500 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	S30
--------	-----

Användningsområden

Brinnläge	p15
-----------	-----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Produktdatablad

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321210227
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9bbbe108-6929-4ec2-90c3-f2313bf610cc

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321210227	OSRHMI12000DXS	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HMI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321210227	HMI 12000 W/DXS	Transportförpackning g 1	650 mm x 143 mm x 195 mm	18.13 dm ³	1675.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.