

Maxi SharXS HTI

Metallhalogenlampor, tvåsidigt socklad



Användningsområde

- Concert and effect lighting

Produktfördelar

- Compact, double-ended lamp with 2000 W
- Kort 10 mm ljusbåge för högre effektivitet
- Overall length of 220 mm

Produktgenskaper

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Varm omstart möjlig



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data		Fotometrisk data			Mått	
	Nominell märkspänning	Märkström	Nominell Ljusflöde	Färgtemperatur	Färgåtergivning index Ra	Diameter	Längd
Maxi SharXS HTI 2000 W/D10/60	105 V	19 A	200000 lm	6500 K	92	3050 mm	2200 mm
Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60	101 V	178 A	160000 lm	6500 K	90	3050 mm	2200 mm

Produktbeskrivning	Avstånd a / LCL	Temperaturer och driftsförhållanden	Livslängder	Tillägg produktdata	Användningsområdet	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Maximalt tillåten pinchtemperatur	Livslängd	Sockel	Brinnläge	Date of Declaration
Maxi SharXS HTI 2000 W/D10/60	90,0 mm	450 °C	750 h	SFc15.5	Universal	12-03-2024
Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60	90,0 mm	450 °C	750 h	SFc15.5	Universal	12-03-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Maxi SharXS HTI 2000 W/D10/60	4008321334947 4008321484383	No declarable substances contained	In work
Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60	4062172399807		In work

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får Maxi SharXS HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.