

Lok-it! HTI 400 W/60/P28

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Användningsområde

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Snabbt lampbyte med bajonettfäste

Produktegenskaper

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	40000 W
Nominell märkspänning	490 V
Brinnspänning	67 V
Märkström	62 A
Lampspänning	62 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	30000 lm
Färgtemperatur	6500 K
Färgåtergivningsindex Ra	>80

Mått



Diameter	2300 mm
Längd	1030 mm
Avstånd a / LCL	56,0 mm
Elektroдавstånd, kall	3,4 mm

Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321605481
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained
----------------------------------	------------------------------------

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får Lok-it!-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321605481	Lok-it! HTI 400 W/60/P28	Transportförpacknin g 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm ³	279.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.