

## Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



### Användningsområde

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

### Produktfördelar

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Snabbt lampbyte med bajonettfäste

### Produktegenskaper

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp

Tekniska data

Elektriska data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Nominell watttal      | 150000 W |
| Nominell märkspänning | 100 V    |
| Märkström             | 15 A     |
| Lampspänning          | 150 A    |

Fotometrisk data

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Nominell Ljusflöde | 130000 lm |
| Färgtemperatur     | 6000 K    |

Mått

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Diameter              | 2900 mm |
| Längd                 | 1300 mm |
| Avstånd a / LCL       | 67,0 mm |
| Elektroдавstånd, kall | 7,0 mm  |

Livslängder

|           |       |
|-----------|-------|
| Livslängd | 750 h |
|-----------|-------|

Environmental information

|                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321818997                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får Lok-it!-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

### Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning            | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321818997 | Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W | Transportförpackning<br>g<br>1  | 115 mm x 82 mm x 305 mm            | 2.88 dm <sup>3</sup> | 249.00 g   |
| 4062172308205 | Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W | Transportförpackning<br>g<br>10 | - x - x -                          |                      |            |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.