

SIRIUS HRI 461 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Produktdatablad

Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	46100 W
Märkström	53 A
Nominell märkspänning	800 V

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	24000 lm
Färgtemperatur	7500 K
Färgåtergivningindex Ra	80

Mått

Diameter	600 mm
Längd	670 mm
Ljusbåglängd	1,3 mm

Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Category	VALUE
----------	-------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Working distance	41 mm

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899532274 4052899553613
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899532274	SIRIUS HRI 461 W	Oförpackad 1	- x - x -		140.00 g
4052899532281	SIRIUS HRI 461 W	Transportförpackning g 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm ³	9904.00 g
4052899553613	SIRIUS HRI 461 W	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	188.00 g
4052899553620	SIRIUS HRI 461 W	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	422.00 g
4052899553637	SIRIUS HRI 461 W	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4701.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.