
Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	38000 W
Märkström	5 A
Nominell märkspänning	700 V

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	20000 lm
Färgtemperatur	7700 K
Färgåtergivningindex Ra	85

Mått

Diameter	580 mm
Längd	720 mm

Livslängder

Livslängd	6000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Category	PRO
----------	-----

Användningsområden

Working distance	31.4 mm
------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-12-2023
Primary Article Identifier	4062172168335 4062172168311
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172168335	SIRIUS HRI 380 W S PRO	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172168342	SIRIUS HRI 380 W S PRO	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172168359	SIRIUS HRI 380 W S PRO	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.