

## SIRIUS HRI 420 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Användningsområde

- Architecture & Architainment

### Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell watttal	420.00 W
Märkström	5 A
Nominell märkspänning	70.0 V

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	21000 lm
Färgtemperatur	7700 K
Färgåtergivningindex Ra	85

### Mått

Diameter	58.0 mm
Längd	72.0 mm

### Livslängder

Livslängd	2500 h
-----------	--------

### Tillägg produktdata

Category	CORE
----------	------

### Användningsområden

Working distance	34.4 mm
------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-10-2023
Primary Article Identifier	4062172192705   4062172192682   4062172392938   4062172392891   4062172393225   4062172393201
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172192705	SIRIUS HRI 420 W S	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	178.00 g
4062172192712	SIRIUS HRI 420 W S	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	402.00 g
4062172192729	SIRIUS HRI 420 W S	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4501.00 g
4062172392938	SIRIUS HRI 420 W S	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	178.00 g
4062172392945	SIRIUS HRI 420 W S	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	402.00 g
4062172392952	SIRIUS HRI 420 W S	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4501.00 g
4062172393225	SIRIUS HRI 420 W S	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	178.00 g
4062172393232	SIRIUS HRI 420 W S	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	402.00 g
4062172393249	SIRIUS HRI 420 W S	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4502.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.