
Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	295.00 W
Märkström	6.20 A
Nominell märkspänning	70.0 V

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	24000 lm
Färgtemperatur	7900 K
Färgåtergivningsindex Ra	85

Mått

Diameter	58.0 mm
Längd	72.0 mm

Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Category	CORE
----------	------

Användningsområden

Working distance	41 mm
------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-10-2023
Primary Article Identifier	4062172302128 4062172302104
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172302128	SIRIUS HRI 462 W	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172302135	SIRIUS HRI 462 W	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172302142	SIRIUS HRI 462 W	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.