

64258 20 W 12 V

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64258 20W 12V G
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	20.00 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3050 K
Nominell Ljusflöde	335 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått



Diameter	9.5 mm
Längd	30.5 mm
Avstånd a / LCL	19,5 mm ¹⁾
Glödtrådsdiameter	3,50 mm
Belyst område	3,5*0,8 mm ² ²⁾
Spiraldiameter	0,8 mm

¹⁾ ±0.3 mm
²⁾ Restricted tolerances 3.5±0.25*0.8±0.10

Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel	G4
--------	----

Produktdatablad

Minsta diameter av lampkolv	9 mm
-----------------------------	------

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64258 20W 12V G
-------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300285153 4008321136336 4008321644794 4008321659408 4052899152717 4062172404891 4062172404877
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321644794	64258 20 W 12 V	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.00 g
4008321644800	64258 20 W 12 V	Transportförpackning 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	177.00 g
4050300285153	64258 20 W 12 V	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.00 g
4050300891019	64258 20 W 12 V	Transportförpackning 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	161.00 g
4052899152717	64258 20 W 12 V	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.00 g
4052899152724	64258 20 W 12 V	Transportförpackning 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	185.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.