


64328 HLX-Z/C 65-15

Halogenlampor, strömstyrda PK30d-Sockel

Användningsområde

- Flygfältsbelysning



Produktfördelar

- Reducerade drift- och underhållskostnader tack vare den långa livslängden
- Omedelbar och oförändrad ljusstyrka under ljuskällans hela livslängden
- Flimmerfri funktion
- Kvicksilverfri

Produktegenskaper

- Dimbar
- På begäran tillgänglig med anslutningskombinationerna A, B, C/Z
- Infraröd strålning som ger ljus under sämsta möjliga förhållanden



Produktdatablad

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	64328 HLX
-------------	-----------

Elektriska data

Nominell märkspänning	9.8 V
Lampspänning	6.6 A
Nominell wattal	65.00 W

Mått



Diameter	13.5 mm
Längd	48.0 mm
Inbyggnadslängd	16,0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	32,00 mm
Avstånd a / LCL	20,0 mm

Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket	PK30d
--------	-------

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64328 HLX
-------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-05-2024
Primary Article Identifier	4008321345615
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9ff014be-6b0f-4492-a2bc-1b13a5231d98

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321345615	OSRH64328HLXZ	-	-	-
4008321345615	OSRH64328HLXZ	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321345615	64328 HLX-Z/C 65-15	Kapsel 1	32 mm x 37 mm x 69 mm	0.08 dm ³	23.00 g
4008321345622	64328 HLX-Z/C 65-15	Transportförpackning g 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	2241.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare information om flygfältslampor, se broschyren:

"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.