

## 64333 C 40-15

Halogenlampor med reflektor, strömstyrda, 30...40 W



### Produktfördelar

- Reducerade drift- och underhållskostnader tack vare den långa livslängden
- Omedelbar och oförändrad ljusstyrka under ljuskällans hela livslängden
- Flimmerfri funktion
- Kvicksilverfri

### Produktegenskaper

- Dimbar
- På begäran tillgänglig med anslutningskombinationerna A, B, C/Z
- Infraröd strålning som ger ljus under sämsta möjliga förhållanden



# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	64333
-------------	-------


### Elektriska data

Lampspänning	6.6 A
Nominell watttal	40.00 W

### Fotometrisk data

Ljusstyrka	10000 cd
Axiell ljusstyrka	12700 cd

### Mått



Diameter	35.3 mm
Längd	35.0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	37,00 mm

### Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

### Användningsområden

Brinnläge	h45
Anslutning med kabel	Yes
Typ av plint	Leads w/male flat connectors

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64333
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321104885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321104885	OSRH64333C	-	-	-
4008321104885	OSRH64333C	-	-	-

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321104885	64333 C 40-15	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm <sup>3</sup>	19.00 g
4008321104892	64333 C 40-15	Transportförpacknin g 20	191 mm x 81 mm x 131 mm	2.03 dm <sup>3</sup>	450.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Referenser / Länkar

För ytterligare information om flygfältslampor, se broschyren:

"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.