

Halogenlampor med reflektor, strömstyrda, 30...40 W




Produktfördelar

- Reducerade drift- och underhållskostnader tack vare den långa livslängden
- Omedelbar och oförändrad ljusstyrka under ljuskällans hela livslängden
- Flimmerfri funktion
- Kvicksilverfri

Produktegenskaper

- Dimbar
- På begäran tillgänglig med anslutningskombinationerna A, B, C/Z
- Infraröd strålning som ger ljus under sämsta möjliga förhållanden



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data		Fotometrisk data		Mått
	Ordernummer	Lampspänning	Nominell watttal	Ljusstyrka	Axiell ljusstyrka	Diameter
64333 A 40-15	64333	66 A	40.00 W	10000 cd	12700 cd	353 mm
64333 B 40-15	64333	6.6 A	40.00 W	10000 cd ¹⁾	12700 cd	35.3 mm
64333 C 40-15	64333	6.6 A	40.00 W	10000 cd	12700 cd	35.3 mm
64331 SP-A 30-10	64331	66 A	3000 W		18000 cd	504 mm

Produktbeskrivning	Längd	Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	Livslängder	Användningsområden	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Brinnläge	Date of Declaration	
64333 A 40-15	350 mm	37,00 mm	1500 h	h45	05-03-2024
64333 B 40-15	35.0 mm	37,00 mm	1500 h	h45	05-03-2024
64333 C 40-15	35.0 mm	37,00 mm	1500 h	h45	05-03-2024
64331 SP-A 30-10	480 mm		1000 h		06-03-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64333 A 40-15	4008321166340 4055462135223	No declarable substances contained	In work
64333 B 40-15	4008321104731	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64333 C 40-15	4008321104885	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64331 SP-A 30-10	4008321102560	No declarable substances contained	No declarable substances contained

¹⁾ Minimum

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Referenser / Länkar

För ytterligare information om flygfältslampor, se broschyren:
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.