

## 64336 A 62-15

Halogenlampor med reflektor, strömstyrda, 62...105 W



### Produktfördelar

- Reducerade drift- och underhållskostnader tack vare den långa livslängden
- Omedelbar och oförändrad ljusstyrka under ljuskällans hela livslängden
- Flimmerfri funktion
- Kvicksilverfri

### Produktegenskaper

- Dimbar
- På begäran tillgänglig med anslutningskombinationerna A, B, C/Z
- Infraröd strålning som ger ljus under sämsta möjliga förhållanden



## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	64336
-------------	-------


### Elektriska data

Lampspänning	6.6 A
Nominell watttal	62.00 W

### Fotometrisk data

Ljusstyrka	28000 cd
Axiell ljusstyrka	31500 cd
Färgåtergivningindex Ra	100

### Mått



Diameter	50.4 mm
Längd	45.0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	45,00 mm

### Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

### Användningsområden

Brinnläge	Horisontal
Typ av plint	Leads w/female flat connectors

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64336
-------------	-------

**Environmental information**

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
<b>Date of Declaration</b>	05-03-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4008321186713
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	No declarable substances contained

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321186713	64336 A 62-15	Kapsel 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	22.00 g
4008321186720	64336 A 62-15	Transportförpackning g 20	257 mm x 110 mm x 131 mm	3.70 dm <sup>3</sup>	590.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Referenser / Länkar

För ytterligare information om flygfältslampor, se broschyren:

"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.