

XBO 75 W/2

XBO Xenon short-arc lamps without reflector | Xenonlampor, kort ljusbåge, utan reflektor




Produktfördelar

- Mycket hög ljusstyrka (punktljuskälla)
- Kontinuerlig färgkvalitet, oberoende av ljuskälletyp och ljuskälleffekt
- Konstant ljusfärg under ljuskällans hela livslängd
- Lång ljuskällelivslängd

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Högt färgåtergivningsindex: $R_a >$
- Permanent spektrum på det synliga området
- Hög bågstabilitet
- Varm omstart möjlig
- Dimbar
- Omedelbart ljus vid tändning



Tekniska data

Elektriska data


Lampeffekt	64 W
Lampspänning	49...59 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	1000 lm
Ljusstyrka	100 cd ¹⁾
Luminans	40000 cd/cm ² ¹⁾

¹⁾ Typiskt initialt fotometriskt värde

Mått



Längd	900 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	82,00 mm
produktvikt	1100 g

Livslängder

Livslängd	400 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFa9-2
Sockel, katod	SFa7.5-2

Användningsområden

Forcerad kylning	Konvektion
Brinnläge	s 100 ¹⁾
Applikation	Annan

1) Vid vertikal montering, anod mot toppen, upp till 10 grader under horisontalplanet, katod överst

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508801
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4ac7a63a-e5e9-4801-860e-a51fd4360dc8

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300508801	OSRXBO752	-	4836307	-
4050300508801	OSRXBO752	-	4836307	-

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck både i hett och kallt tillstånd får XBO-lampor endast användas i lämpliga slutna armaturer. Använd alltid det medföljande skyddsfodralet när dessa lampor hanteras. De får användas som öppna lampor endast om lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300508801	XBO 75 W/2	Kapsel 1	164 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm ³	91.00 g
4050300508818	XBO 75 W/2	Transportförpackning g 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	1138.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om XBO-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.