

XBO 1600 W XL OFR

XBO for cinema projection | Xenonlampor 450...10000 W



Användningsområde


- Klassisk 35 mm filmprojektion
- Projicering av digital video och film
- Arkitektoniskt och effektljus ("Light Finger")
- Solljussimulation

Produktfördelar

- Kort ljusbåge med mycket hög luminans för ljusare skärmbelysning
- Kontant färgtemperatur på 6 000 K under hela lampans livslängd
- Enkelt underhåll
- Hög ljusbågsstabilitet
- Direkt ljus på skärm tack vare varm omstartfunktion
- Stort dimningsområde

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Mycket bra färgåtergivningsindex: $R_a >$




Tekniska data

Elektriska data

Märkström	65 A
Strömstyrningsområde	45...75 A
Nominell watttal	160000 W
Nominell märkspänning	240 V

Mått



Diameter	520 mm
Längd	3700 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	322,00 mm
Avstånd a / LCL	143,0 mm ¹⁾
Kabellängd på ingångsidan	-
Elektroдавstånd, kall	4,8 mm
produktvikt	41800 g

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	230 °C
--	--------

Livslängder

Livslängd	3500 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFaX27-10
Sockel, katod	SFa27-12

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	Other ¹⁾

¹⁾ Anod på toppen

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321299918 4062172031714
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c83dcc90-6023-4924-b0d8-b34998daa554

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172031714	XBO 1600 W XL OFR	Transportförpackning g 1	410 mm x 184 mm x 180 mm	13.58 dm ³	890.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.