

## XBO 2000 W/HTP XL OFR

XBO for cinema projection | Xenonlampor 450...10000 W



### Användningsområde


- Klassisk 35 mm filmprojektion
- Projicering av digital video och film
- Arkitektoniskt och effektljus ("Light Finger")
- Solljussimulation

### Produktfördelar

- Kort ljusbåge med mycket hög luminans för ljusare skärmbelysning
- Kontant färgtemperatur på 6 000 K under hela lampans livslängd
- Enkelt underhåll
- Hög ljusbågsstabilitet
- Direkt ljus på skärm tack vare varm omstartfunktion
- Stort dimningsområde

### Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Mycket bra färgåtergivningsindex:  $R_a >$




Tekniska data

Elektriska data

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Märkström             | 7000 A    |
| Strömstyrningsområde  | 50...85 A |
| Nominell watttal      | 200000 W  |
| Nominell märkspänning | 280 V     |

Mått



|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Diameter                                | 520 mm                 |
| Längd                                   | 3750 mm                |
| Längd med sockel utan sockelstift/ansl. | 322,00 mm              |
| Avstånd a / LCL                         | 142,5 mm <sup>1)</sup> |
| Kabellängd på ingångsidan               | -                      |
| Elektroдавstånd, kall                   | 5,8 mm                 |
| produktvikt                             | 45200 g                |

<sup>1)</sup> Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

Temperaturer och driftsförhållanden

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max omgivningstemperatur vid klämpunkt | 230 °C |
|----------------------------------------|--------|

Livslängder

|           |        |
|-----------|--------|
| Livslängd | 3500 h |
|-----------|--------|

Tillägg produktdata

|               |          |
|---------------|----------|
| Sockel, anod  | SFa25-14 |
| Sockel, katod | SFc25-14 |

Användningsområden

Produktdatablad

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Forcerad kylning | Forcerad                |
| Brinnläge        | s 30 p 30 <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321244031   4008321650429                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 6289c378-8cb7-40d8-bd67-f74e947878c5                                                               |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod       | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------------|---------|------------|--------|
| 4008321244031 | OSRXBO2000HTPXL | -       | -          | -      |

Produktdatablad

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321244031 | XBO 2000 W/HTP XL OFR | Transportförpackning<br>g<br>1  | 590 mm x 234 mm x 229 mm           | 31.62 dm <sup>3</sup> | 1944.00 g  |
| 4008321650429 | XBO 2000 W/HTP XL OFR | Transportförpackning<br>g<br>1  | 590 mm x 234 mm x 229 mm           | 31.62 dm <sup>3</sup> | 1538.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.