

## XBO 4500 W/HS XL OFR

XBO for cinema projection | Xenonlampor 450...10000 W



### Användningsområde


- Klassisk 35 mm filmprojektion
- Projicering av digital video och film
- Arkitektoniskt och effektljus ("Light Finger")
- Solljussimulation

### Produktfördelar

- Kort ljusbåge med mycket hög luminans för ljusare skärmbelysning
- Kontant färgtemperatur på 6 000 K under hela lampans livslängd
- Enkelt underhåll
- Hög ljusbågsstabilitet
- Direkt ljus på skärm tack vare varm omstartfunktion
- Stort dimningsområde

### Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Mycket bra färgåtergivningsindex:  $R_a >$




Tekniska data

Elektriska data

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Märkström             | 135 A      |
| Strömstyrningsområde  | 80...150 A |
| Nominell watttal      | 450000 W   |
| Nominell märkspänning | 320 V      |

Mått



|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Diameter                                | 700 mm                 |
| Längd                                   | 4130 mm                |
| Längd med sockel utan sockelstift/ansl. | 370,00 mm              |
| Avstånd a / LCL                         | 171,0 mm <sup>1)</sup> |
| Kabellängd på ingångsidan               | 400 mm                 |
| Elektroдавstånd, kall                   | 7,5 mm                 |
| produktvikt                             | 102300 g               |
| Kabellängd                              | 4000                   |

<sup>1)</sup> Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

Temperaturer och driftsförhållanden

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max omgivningstemperatur vid klämpunkt | 230 °C |
|----------------------------------------|--------|

Livslängder

|           |        |
|-----------|--------|
| Livslängd | 1400 h |
|-----------|--------|

Tillägg produktdata

|               |            |
|---------------|------------|
| Sockel, anod  | SFaX30-9.5 |
| Sockel, katod | SFa30-7.9  |

Användningsområden

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Forcerad kylning | Forcerad <sup>1)</sup>  |
| Brinnläge        | s 15 p 15 <sup>2)</sup> |

1) Vertikal, horisontal  
2) Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321412881                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 2a7bfa41-544e-40aa-a314-c9fc5872b500                                                               |

## Produktdatablad

### Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning      | Förpackningsenhet<br>(Styck/Enhet) | Dimensioner (längd<br>x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321412881 | XBO 4500 W/HS XL<br>OFR | Transportförpacknin<br>g<br>1      | 590 mm x 234 mm x<br>229 mm           | 31.62 dm <sup>3</sup> | 2023.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.