

XBO 7000 W/HS XL OFR

XBO for cinema projection | Xenonlampor 450...10000 W



Användningsområde


- Klassisk 35 mm filmprojektion
- Projicering av digital video och film
- Arkitektoniskt och effektljus ("Light Finger")
- Solljussimulation

Produktfördelar

- Kort ljusbåge med mycket hög luminans för ljusare skärmbelysning
- Kontant färgtemperatur på 6 000 K under hela lampans livslängd
- Enkelt underhåll
- Hög ljusbågsstabilitet
- Direkt ljus på skärm tack vare varm omstartfunktion
- Stort dimningsområde

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Mycket bra färgåtergivningsindex: $R_a >$




Tekniska data

Elektriska data

Märkström	160 A
Strömstyrningsområde	110...165 A
Nominell watttal	700000 W
Nominell märkspänning	420 V

Mått



Diameter	780 mm
Längd	4360 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	393,00 mm
Avstånd a / LCL	170,5 mm ¹⁾
Kabellängd på ingångsidan	400 mm
Elektroдавstånd, kall	11,0 mm
produktvikt	102500 g
Kabellängd	4000

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	230 °C
--	--------

Livslängder

Livslängd	650 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFaX30-9.5
Sockel, katod	SFa30-7.9

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad ¹⁾
Brinnläge	s 15 p 15 ²⁾

1) Vertikal, horisontal
2) Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321412928 4062172030625
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1ed097d6-f451-4c5c-b29a-3f156fd7504f

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172030625	XBO 7000 W/HS XL OFR	Transportförpackning g 1	590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm ³	2174.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.