

## XBO 1000 W/HSC OFR

XBO for cinema projection | Xenonlampor 450...10000 W



### Användningsområde


- Klassisk 35 mm filmprojektion
- Projicering av digital video och film
- Arkitektoniskt och effektljus ("Light Finger")
- Solljussimulation

### Produktfördelar

- Kort ljusbåge med mycket hög luminans för ljusare skärmbelysning
- Kontant färgtemperatur på 6 000 K under hela lampans livslängd
- Enkelt underhåll
- Hög ljusbågsstabilitet
- Direkt ljus på skärm tack vare varm omstartfunktion
- Stort dimningsområde

### Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Mycket bra färgåtergivningsindex:  $R_a >$




Tekniska data

Elektriska data

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Märkström             | 50 A      |
| Strömstyrningsområde  | 30...55 A |
| Nominell watttal      | 100000 W  |
| Nominell märkspänning | 190 V     |

Mått



|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Diameter                                | 400 mm                |
| Längd                                   | 2360 mm               |
| Längd med sockel utan sockelstift/ansl. | 220,00 mm             |
| Avstånd a / LCL                         | 95,0 mm <sup>1)</sup> |
| Elektroдавstånd, kall                   | 3,6 mm                |
| produktvikt                             | 30300 g               |
| Kabellängd                              | 2650                  |

<sup>1)</sup> Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

Temperaturer och driftsförhållanden

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max omgivningstemperatur vid klämpunkt | 230 °C |
|----------------------------------------|--------|

Livslängder

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Livslängd                 | 2000 h |
| Service Warranty Lifetime | 3000 h |

Tillägg produktdata

|               |          |
|---------------|----------|
| Sockel, anod  | SK27/50  |
| Sockel, katod | SFcX27-8 |

Produktdatablad

|                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt anmärkning | OFR = Ozon-fri version/H = Lämplig för horisontellt<br>brinnläge/S=Kort/C = Sockel med kabel |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Användningsområden

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Forcerad kylning | Forcerad                |
| Brinnläge        | s 20 p 20 <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321082107                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | f094a128-1489-4dbf-8649-bb523f769078                                                               |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod        | SEG-No. | STK nummer | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321082107 | OSRXBO1000HSCOFR | -       | 4836356    | -      |

## Produktdatablad

### Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning    | Förpackningsenhet<br>(Styck/Enhet) | Dimensioner (längd<br>x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321082107 | XBO 1000 W/HSC<br>OFR | Transportförpacknin<br>g<br>1      | 410 mm x 184 mm x<br>180 mm           | 13.58 dm <sup>3</sup> | 867.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.