

## XBO 1000 W/HTP OFR

XBO for cinema projection | Xenonlampor 450...10000 W



### Användningsområde


- Klassisk 35 mm filmprojektion
- Projicering av digital video och film
- Arkitektoniskt och effektljus ("Light Finger")
- Solljussimulation

### Produktfördelar

- Kort ljusbåge med mycket hög luminans för ljusare skärmbelysning
- Kontant färgtemperatur på 6 000 K under hela lampans livslängd
- Enkelt underhåll
- Hög ljusbågsstabilitet
- Direkt ljus på skärm tack vare varm omstartfunktion
- Stort dimningsområde

### Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Mycket bra färgåtergivningsindex:  $R_a >$




Tekniska data

Elektriska data

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Märkström             | 45 A      |
| Strömstyrningsområde  | 30...55 A |
| Nominell watttal      | 100000 W  |
| Nominell märkspänning | 210 V     |

Mått



|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Diameter                                | 460 mm                 |
| Längd                                   | 3300 mm                |
| Längd med sockel utan sockelstift/ansl. | 277,00 mm              |
| Avstånd a / LCL                         | 123,0 mm <sup>1)</sup> |
| Elektroдавstånd, kall                   | 4,8 mm                 |
| produktvikt                             | 33100 g                |

<sup>1)</sup> Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

Temperaturer och driftsförhållanden

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max omgivningstemperatur vid klämpunkt | 230 °C |
|----------------------------------------|--------|

Livslängder

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Livslängd                 | 2400 h |
| Service Warranty Lifetime | 3000 h |

Tillägg produktdata

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Socket, anod       | SFa25-14                                                                                   |
| Socket, katod      | SFc25-14                                                                                   |
| Produkt anmärkning | OFR = Ozon-fri version/H = Lämplig för horisontellt brinnläge/TP = Kabel med gängade stift |

Användningsområden

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Forcerad kylning | Forcerad                |
| Brinnläge        | s 30 p 30 <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321081353   4062172030243                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 4a09dcc0-a0da-4682-93fa-303d254e4c80                                                               |

## Produktdatablad

### Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning    | Förpackningsenhet<br>(Styck/Enhet) | Dimensioner (längd<br>x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172030243 | XBO 1000 W/HTP<br>OFR | Transportförpacknin<br>g<br>1      | 500 mm x 204 mm x<br>204 mm           | 20.81 dm <sup>3</sup> | 1127.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.