

XBO 2000 W/DHP L OFR

XBO DHP for digital cinema projection | Xenonlampor, kort ljusbåge




Användningsområde

- Cinema projection

Produkttegenskaper

- Short arc with highest luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of reliable performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High level of arc stability
- Hot restart and instant light on screen
- Dimmable in a wide range




Tekniska data

Elektriska data

Märkström	87 A
Nominell watttal	200000 W
Strömstyrningsområde	64...95 A
Nominell märkspänning	230 V

Mått



Diameter	550 mm
Längd	3450 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	295,00 mm
Kabellängd på ingångsidan	130 mm
Avstånd a / LCL	123,0 mm ¹⁾
Elektroдавstånd, kall	4,5 mm
produktvikt	53000 g
Kabellängd	1300

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	230 °C
--	--------

Livslängder

Livslängd	3300 h
Service Warranty Lifetime	3500 h

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFaX30-14
Sockel, katod	SFc30-16

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	s 15 p 15 ¹⁾

¹⁾ Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899275638 4062172030427
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3cc8eb7d-934b-482f-ade0-0afdb83ac51b

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172030427	XBO 2000 W/DHP L OFR	Transportförpackning g 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1326.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.