

HBO 200 W/DC TM

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50...200 W | Kvicksilverlampor, kort båge, utan reflektor 50...200 W



Användningsområde


- Fluorescensmikroskopi
- UV curing
- En mängd olika ljusledarapplikationer

Produktfördelar

- Hög strålning
- Hög strålningseffekt på UV-området och det synliga området

Produktegenskaper

- Multi-line spektrum



Tekniska data

Elektriska data


Nominell märkspänning	57 V
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	200.00 W
Nominell watttal	200.00 W

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	9500 lm
Ljusstyrka	1000 cd ¹⁾

¹⁾ Typiskt initialt fotometriskt värde

Mått



Diameter	17.0 mm
Inbyggnadslängd	102,0 mm ¹⁾
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	102,00 mm ¹⁾
Avstånd a / LCL	40,0 mm ²⁾

¹⁾ Maximum

²⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod (kallt)

Livslängder

Livslängd	400 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFc10-4 ¹⁾
Sockel, katod	SFc10-4 ¹⁾

¹⁾ Med 8-32 UNC-3 B

Användningsområden

Brinnläge	s 90 ¹⁾
Applikation	Annan

¹⁾ Anod på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321137623
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5280e35b-70e6-48e0-ac95-d834d6ba11af

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321137623	HBO 200 W/DC TM	Kapsel 1	82 mm x 42 mm x 191 mm	0.66 dm ³	171.00 g
4008321137630	HBO 200 W/DC TM	Transportförpackning g 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm ³	2100.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om HBO-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.