


HBO 1500 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Mikrolitografilampor för ASML i-line system




Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	230 V
Märkström	6500 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	150000 W
Nominell watttal	150000 W

Mått



Diameter	460 mm
Längd	2730 mm
Inbyggnadslängd	273,0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	240,00 mm
Avstånd a / LCL	118,0 mm ¹⁾
Elektrodavstånd, kall	4,0 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFc30-6/25 ¹⁾
Sockel, katod	SFc27-10/35

¹⁾ Med kylvinge och kabelanslutning M8

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad ¹⁾
Brinnläge	Other ²⁾

¹⁾ Max tillåten sockeltemperatur 200 °C

²⁾ Anod på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461465 4050300801308 4050300967103 4008321630872
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e22d7304-fdce-45fd-8d2a-6aa5291d1a5b d36bbc5d-42c8-43bc-a0b2-b64742e4d075 910a2e30-b741-4571-8470-190c5ee7888d

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvikksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300461465	HBO 1500 W/PIL	Hylsa 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1281.00 g
4050300461472	HBO 1500 W/PIL	Transportförpackning 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	8600.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.