


Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	230 V
Märkström	148 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	340000 W
Nominell watttal	3400.00 W

Mått



Diameter	770 mm
Längd	3600 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	320,00 mm
Avstånd a / LCL	154,0 mm ¹⁾
Elektroдавstånd, kall	4,5 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Socket, anod	SFaX40-6/50 ¹⁾
Socket, katod	SFc32.5-6.7/50

¹⁾ Med kylvinge och kabelanslutning M10

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad ¹⁾
Brinnläge	Other ²⁾

¹⁾ Max tillåten sockeltemperatur 200 °C

²⁾ Anod på toppen

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321355836 4008321355843
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	524e5e1f-27b9-4bac-9f5e-5502c763034c 34bb99bc-0897-4e24-883a-0817db1e7cd5

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvikksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321355843	HBO 3500 W/PIL	Kapsel 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	4582.00 g
4008321355850	HBO 3500 W/PIL	Transportförpackning g 4	800 mm x 600 mm x 953 mm	457.44 dm ³	18326.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.