

HBO 2700 W/CIL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Mikrolitografilampor för Canon i-line system




Tekniska data

Elektriska data

Märkström	11000 A
Nominell märkspänning	260 V
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	270000 W
Nominell watttal	270000 W

Mått



Diameter	620 mm
Längd	3320 mm
Inbyggnadslängd	332.0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	307,00 mm
Avstånd a / LCL	149,1 mm ¹⁾
Elektroдавstånd, kall	5,0 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Socket, anod	SF33.5/50 ¹⁾
Socket, katod	SFa33.5-14/50 ²⁾
Produkt anmärkning	Lampan innehåller övertryck även i kallt läge - extra säkerhetsföreskrifter, som medföljer lampor, måste uppfyllas. Läs Technical Bulletin DO-SEM TB 004 noggrant

¹⁾ Med kabelanslutning M8

²⁾ Med kabelanslutning M6

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad ¹⁾
------------------	------------------------

Brinnläge	Other ²⁾
-----------	---------------------

1) Max tillåten sockeltemperatur 200 °C / Kylvinge på katodsidan

2) Anod på toppen

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300896588 4008321786838
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	65f8f183-407d-4000-b41f-fbefb99408fd 42d7a85e-dbe6-483f-9659-4d2b45293e9f

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321786838	HBO 2700 W/CIL	Kapsel 1	- x - x -		
4008321786845	HBO 2700 W/CIL	Transportförpacknin g 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	35051.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.