

# XENARC ORIGINAL D8S

4 års garanti



## Originalreservdelar med 4 års garanti

XENARC ORIGINAL-lampor imponerar med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet. Används framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin – och är därmed behagligare för ögat. Tack vare den imponerande ljusstyrkan ger lamporna bättre sikt på vägen. De hållbara lamporna fungerar som originalreservdelar till ditt fordon och övertygar med sin långa livslängd. OSRAM lämnar 4 års garanti på produktdefekta XENARC ORIGINAL-lampor i ickekommersiella tillämpningar. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

## Tekniska data

### Elektriska data

Max. effekt	25 W
Nominell märkspänning	40.0 V
Nominell watttal	25.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±15 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	2000 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4500 K

### Mått

Diameter	9 mm
produktvikt	60.10 g
Längd	83.2 mm

### Livslängder

Livslängd B3	2500 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h
Garanti	4 years

### Tillägg produktdata

Socket	PK32d-1
--------	---------

### Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	D8S <sup>1)</sup>
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024

## Produktdatablad


Primary Article Identifier	4008321694041   4008321787019   4052899254756   4062172081153   4062172081092   4062172354103
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a55b9f27-7ed9-4484-a285-3e8fc26578eb   4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5   5514d2f4- 519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1   aeade777-d7aa- 4866-b136-5177a71cc26a   7f536438-e7cf-48ad- 9756-27575fbc659b

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321787019	XENARC ORIGINAL D8S	Kapsel 1	- x - x -		86.00 g
4052899262423	XENARC ORIGINAL D8S	Transportförpacknin g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	352.00 g
4052899344556	XENARC ORIGINAL D8S	Transportförpacknin g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4533.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument
 360 Degree Image XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

#### Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

#### Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

## Produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM