

XENARC ORIGINAL D2S

4 års garanti



Originalreservdelar med 4 års garanti

XENARC ORIGINAL-lampor imponerar med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet. Används framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin – och är därmed behagligare för ögat. Tack vare den imponerande ljusstyrkan ger lamporna bättre sikt på vägen. De hållbara lamporna fungerar som originalreservdelar till ditt fordon och övertygar med sin långa livslängd. OSRAM lämnar 4 års garanti på produktdefekta XENARC ORIGINAL-lampor i ickekommersiella tillämpningar. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	85.0 V
Nominell watttal	35.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4100 K

Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	16.10 g
Längd	77.3 mm

Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h
Garanti	4 years

Tillägg produktdata

Socket	P32d-2
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D2S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321202062 4008321192882 4008321192868 4008321184573 4052899600447 4062172396745
Candidate List Substance 1	No declarable substances containedLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321184573	XENARC ORIGINAL D2S	Kapsel 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm ³	28.00 g
4008321874634	XENARC ORIGINAL D2S	Transportförpackning 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm ³	121.00 g
4008321874641	XENARC ORIGINAL D2S	Transportförpackning 300	403 mm x 381 mm x 287 mm	44.07 dm ³	9467.00 g
4052899336162	XENARC ORIGINAL D2S	Transportförpackning 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2361.00 g
4052899600447	XENARC ORIGINAL D2S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm ³	37.00 g
4052899600454	XENARC ORIGINAL D2S	Transportförpackning 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	227.00 g
4062172030816	XENARC ORIGINAL D2S	Transportförpackning 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	1384.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
XENARC ORIGINAL D2S 66240

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad appliktionsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM