

# XENARC ORIGINAL D1S

4 års garanti



## Originalreservdelar med 4 års garanti

XENARC ORIGINAL-lampor imponerar med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet. Används framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin – och är därmed behagligare för ögat. Tack vare den imponerande ljusstyrkan ger lamporna bättre sikt på vägen. De hållbara lamporna fungerar som originalreservdelar till ditt fordon och övertygar med sin långa livslängd. OSRAM lämnar 4 års garanti på produktdefekta XENARC ORIGINAL-lampor i ickekommersiella tillämpningar. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

## Tekniska data


### Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	85.0 V
Nominell watttal	35.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4500 K

### Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	59.00 g
Längd	83.2 mm

### Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h
Garanti	4 years

### Tillägg produktdata

Socket	PK32d-2
--------	---------

### Användningsområden

Teknologi	HID <sup>1)</sup>
-----------	-------------------

# Produktdatablad

<sup>1)</sup> High-intensity discharge lamp

## Certifikat och Standarder

ECE kategori	D1S <sup>1)</sup>
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

## Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4008321184450   4008321184276   4008321184474   4008321184252   4008321329295   4008321584816   4052899036574   4052899600423   4062172078740   4062172078726   4062172078702   4062172078689   4062172396806
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a   d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b   4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0   31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82   60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d   a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2   055423ab-fc23-4399-9fa1-c773a2e18475   9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-aaa63c9f017b   a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad   fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85   76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b   e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda



Garanti

## Logistiska data

## Produktdatablad

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321184276	XENARC ORIGINAL D1S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	81.00 g
4008321874672	XENARC ORIGINAL D1S	Transportförpackning g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	348.00 g
4008321874689	XENARC ORIGINAL D1S	Transportförpackning g 144	406 mm x 366 mm x 301 mm	44.73 dm <sup>3</sup>	13038.00 g
4052899333789	XENARC ORIGINAL D1S	Transportförpackning g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4365.00 g
4052899600423	XENARC ORIGINAL D1S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm <sup>3</sup>	80.00 g
4052899600430	XENARC ORIGINAL D1S	Transportförpackning g 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	405.00 g
4062172030854	XENARC ORIGINAL D1S	Transportförpackning g 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2254.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

#### Dokument



360 Degree Image  
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2

#### Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

#### Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad appliktionsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

## Produktdatablad



# OSRAM