

SUPER H4

Upp till 30 % mer ljus



Upp till 30% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



Starkare belysning

För extra självförtroende



Övertygande förhållande mellan pris och prestanda

För bättre sikt till ett rimligt pris



Upp till 30 % mer ljus på vägen

SUPER strålkastarlampor erbjuder högre prestanda för de viktigaste lamptyperna. Med upp till 30 % mer ljus jämfört med vanliga lampor kan man upptäcka vägs skyltar, hinder och faror tidigare.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64193SUP
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	75 / 68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	60/55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1700/1075 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 / ±7 %

Mått



Diameter	17.0 mm
produktvikt	25.60 g
Längd	82.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	150 / 150 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	350 / 350 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Socket	P43t
--------	------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H4
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64193SUP
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300478104 4050300467245 4008321022516
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300467245	OSRA64193SUP	-	-	-
4050300467252	OSRA64193SUP	-	-	-
4050300467245	OSRA64193SUP	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300467245	SUPER H4	Kapsel 1	- x - x -		
4050300467252	SUPER H4	Tråg 10	- x - x -		
4050300467269	SUPER H4	Transportförpackning g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3643.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM