

ULTRA LIFE HY21W

Upp till fyra gånger så lång livslängd




Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga extraljus



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Stort produktsortiment

Passar de flesta vanliga typer av extraljus



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

Med ULTRA LIFE väljer du hållbara signallampor till din bil. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga lampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). De är därför idealiska för förare som kör ofta.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64137ULT
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa

Elektriska data


Max. effekt	25 W ¹⁾
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	2100 W
Testspänning i volt	13,5 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	300 lm
Ljusflöde, tolerans	±17 %

Mått



Diameter	900 mm
produktvikt	268 g
Längd	389 mm

Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	700 h

Tillägg produktdata

Socket	BAW9s
--------	-------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	HY21W
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64137ULT
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899910744 4052899910256
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899910256	ULTRA LIFE HY21W	Oförpackad 1	- x - x -		
4052899910263	ULTRA LIFE HY21W	Kapsel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	39.80 g
4052899910553	ULTRA LIFE HY21W	Transportförpackning g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	249.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



