

ULTRA LIFE H6W

Upp till fyra gånger så lång livslängd




Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga extraljus



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Stort produktsortiment

Passar de flesta vanliga typer av extraljus



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

Med ULTRA LIFE väljer du hållbara signallampor till din bil. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga lampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). De är därför idealiska för förare som kör ofta.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--|----------------|
| Ordernummer | 64132ULT |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Extraljuslampa |


Elektriska data

| | |
|--------------------------|--------|
| Max. effekt | 7 W |
| Nominell märkspänning | 12.0 V |
| Nominell watttal | 6.00 W |
| Testspänning i volt | 13,5 V |
| Upptagen effekt tolerans | ±5 % |

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|--------|
| Ljusflöde | 125 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±12 % |

Mått



| | |
|-------------|---------|
| Diameter | 9 mm |
| produktvikt | 2.50 g |
| Längd | 33.0 mm |

Livslängder

| | |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3 | 600 h |
| Livslängd Tc i timmar | 1000 h |

Tillägg produktdata

| | |
|--------|-------|
| Socket | BAX9s |
|--------|-------|

Produktdatablad

Användningsområden

| | |
|-----------|-----|
| Teknologi | AUX |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

| | |
|---------------------|----------------|
| ECE kategori | H6W |
| Godkännandemärkning | E1 Godkännande |

Landspecifika kategorier

| | |
|-------------|----------|
| Ordernummer | 64132ULT |
|-------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 21-06-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321413178 | OSRA64132ULT | - | - | - |
| 4008321413185 | OSRA64132ULT | - | - | - |
| 4008321413178 | OSRA64132ULT | - | - | - |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321413178 | ULTRA LIFE H6W | Oförpackad 1 | 9 mm x 9 mm x 33 mm | 0.00 dm ³ | 3.00 g |
| 4008321413185 | ULTRA LIFE H6W | Kapsel 10 | 54 mm x 40 mm x 138 mm | 0.30 dm ³ | 38.00 g |
| 4008321413192 | ULTRA LIFE H6W | Transportförpackning g 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 dm ³ | 240.00 g |
| 4008321415325 | ULTRA LIFE H6W | Bliester 2 | - x - x - | | 21.00 g |
| 4008321415332 | ULTRA LIFE H6W | Transportförpackning g 20 | 140 mm x 105 mm x 146 mm | 2.15 dm ³ | 208.00 g |

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM