

Ljuskällor med metallsockel P21W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7506
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	25 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	21.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±6 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	460 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Diameter	26.5 mm
produktvikt	7.69 g
Längd	52.5 mm

Livslängder

Livslängd B3	250 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

Tillägg produktdata

Socket	BA15s
--------	-------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	P21W
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7506
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838120 4050300894843 4050300925448 4050300609171 4008321417428 4008321417404 4008321618443 4008321618313 4008321618283 4008321618467 4008321671899 4052899040892 4052899402034 4052899402058 4052899581562 4052899593473 4062172044189 4062172048668 4062172051200 4062172016803 4062172188241 4062172188289 4062172285353 4062172285339 4062172188265 4062172396325 4062172396301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300524849	OSRA7506	8328096	-	-
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enheter)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Oförpackad 1	- x - x -		

Produktdatablad

4050300524849	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Kapsel 10	- x - x -		109.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Transportförpacknin g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	543.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Bliester 2	95 mm x 70 mm x 27 mm	0.18 dm ³	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Transportförpacknin g 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	274.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
ORIGINAL P21W 7506

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM