

# XENARC ORIGINAL D1R

4 års garanti



## Originalreservdelar med 4 års garanti

XENARC ORIGINAL-lampor imponerar med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet. Används framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin – och är därmed behagligare för ögat. Tack vare den imponerande ljusstyrkan ger lamporna bättre sikt på vägen. De hållbara lamporna fungerar som originalreservdelar till din lastbil och övertygar med sin långa livslängd. OSRAM lämnar 4 års garanti på XENARC ORIGINAL-lampor. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

## Tekniska data


### Elektriska data

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Max. effekt              | 35 W    |
| Nominell märkspänning    | 85.0 V  |
| Nominell watttal         | 35.00 W |
| Upptagen effekt tolerans | ±3 %    |
| Testspänning i volt      | 13,5 V  |

### Fotometrisk data

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde           | 2800 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±16 %   |
| Färgtemperatur      | 4100 K  |

### Mått



|             |         |
|-------------|---------|
| Längd       | 83.2 mm |
| Diameter    | 9 mm    |
| produktvikt | 59.00 g |

### Livslängder

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3          | 2000 h |
| Livslängd Tc i timmar | 3000 h |

### Tillägg produktdata

|        |         |
|--------|---------|
| Socket | PK32d-3 |
|--------|---------|

### Användningsområden

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Teknologi | HID <sup>1)</sup> |
|-----------|-------------------|

<sup>1)</sup> High-intensity discharge lamp

## Certifikat och Standarder

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ECE kategori        | D1R <sup>1)</sup> |
| Godkännandemärkning | E1 Godkännande    |

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

## Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Date of Declaration   | 06-03-2024   |
| Primary Article Identifier  | 4008321184498   4008321184511   4008321329318<br>  4052899339828   |
| Candidate List Substance 1  | Lead   |
| CAS No. of substance 1  | 7439-92-1  |
| Safe Use Instruction  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.   |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1  <br>4e516797-e957-4571-a42d-4cff717aedd6  <br>b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e  <br>9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a |

## Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning  | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899339828 | XENARC ORIGINAL D1R | Kapsel 1                        | 53 mm x 46 mm x 93 mm              | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 83.00 g    |
| 4052899339835 | XENARC ORIGINAL D1R | Transportförpacknin g 4         | 115 mm x 101 mm x 103 mm           | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 341.00 g   |
| 4052899339842 | XENARC ORIGINAL D1R | Transportförpacknin g 48        | 371 mm x 256 mm x 232 mm           | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4533.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

## Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

## Friskrivningsklausul

## Produktdatablad

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM