

TRUCKSTAR PRO

OSRAMs starkaste halogenlampa för lastbilar



Upp till 2,5 gånger längre livslängd

Minskade stilleståndstider och vagnparks kostnader jämfört med standardlampor



Upp till 120 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Mycket hög vibrationstålighet

Lämplig för tuffa tillämpningar



OSRAMs kraftfullaste halogen- och signallampor för lastbilar
Upptäck TRUCKSTAR PRO – OSRAMs mest kraftfulla halogen- och signallampor för lastbilar. Med utmärkt prisvärdhet, upp till 120 % högre ljusstyrka än vanliga lampor, extremt lång livslängd och mycket stor vibrationstålighet, är dessa 24-voltslampor idealiska för yrkesförare samtidigt som de minimerar driftstopp och kostnader. Tack vare mycket stor vibrationstålighet är lamporna TRUCKSTAR PRO lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer än 2,5 gånger så lång livslängd jämfört med standardlampor, ger dessa lampor säkrare körning.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				Fotometrisk data
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
TRUCKSTAR PRO H1	64155TSP	Halogenstrålkastarlampa	84 W ¹⁾	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1900 lm
TRUCKSTAR PRO H3	64156TSP	Halogenstrålkastarlampa	84 W ¹⁾	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H4	64196TSP	Halogenstrålkastarlampa	85 / 80 W ¹⁾	24.0 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm
TRUCKSTAR PRO H7	64215TSP	Halogenstrålkastarlampa	75 W ¹⁾	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H11	64216TSP	Halogenstrålkastarlampa	80 W ¹⁾	240 V	7000 W	28,0 V	1600 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Mått		Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden
		Längd	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Socket	Teknologi
TRUCKSTAR PRO H1	±15 %	67.5 mm	9 mm	600 h	1200 h	P14.5s	HAL
TRUCKSTAR PRO H3	±15 %	42.0 mm	12.0 mm	600 h	1200 h	PK22s	HAL
TRUCKSTAR PRO H4	±15 / ±15 %	82.0 mm	16.5 mm	140 / 450 h ²⁾	300 / 1000 h ²⁾	P43t	HAL
TRUCKSTAR PRO H7	±10 %	59.0 mm	12.0 mm	500 h	1000 h	PX26d	HAL
TRUCKSTAR PRO H11	±10 %	670 mm	1200 mm	500 h	1000 h	PGJ19-2	HAL

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier
TRUCKSTAR PRO H1	H1	06-03-2024	4008321784179 4008321784209 4008321851765 4052899413832 4052899414037 4052899413931 4052899499720 4052899529229 4062172159432 4062172174657 4062172216555 4062172218771 4062172232319 4062172285117 4062172216531 4062172388184	No declarable substances contained

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TRUCKSTAR PRO H3	H3	08-03-2024	4008321784261 4008321784292 4008321784247 4008321851901 4008321892720 4052899413856 4052899414051 4052899413955 4058075021952 4052899481893 4052899481916 4052899481954 4062172027410 4062172159401 4062172285933 4052899481930	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H4	H4	08-03-2024	4008321785046 4008321785022 4008321785077 4052899413870 4052899414075 4052899413979 4052899476066 4062172150491 4062172150439 4062172387514	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H7	H7	06-03-2024	4008321785091 4008321785114 4008321855954 4008321855978 4008321855930 4052899413818 4052899414013 4052899413917 4052899476042 4062172150521 4062172150453 4062172387637	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H11	H11	06-03-2024	4008321832412 4052899904644 4008321832368 4052899904804 4052899413894 4052899413993 4052899414099 4052899499409 4008321832399 4062172150552 4062172150477 4062172387798	No declarable substances contained





Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO H1	In work
TRUCKSTAR PRO H3	In work
TRUCKSTAR PRO H4	In work
TRUCKSTAR PRO H7	In work
TRUCKSTAR PRO H11	In work

1) Maximum

2) Glödtråd 1

Download

Dokument	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

