

XENARC ORIGINAL

4 års garanti



Originalreservdelar med 4 års garanti

XENARC ORIGINAL-lampor imponerar med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet. Används framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin – och är därmed behagligare för ögat. Tack vare den imponerande ljusstyrkan ger lamporna bättre sikt på vägen. De hållbara lamporna fungerar som originalreservdelar till din motorcykel och övertygar med sin långa livslängd. OSRAM lämnar 4 års garanti på XENARC ORIGINAL-lampor. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data					Fotometrisk data	Mått
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagnings effekt tolerans	Testspänning i volt	Ljusflöde	Längd
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	83.2 mm
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	83.2 mm
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	77.3 mm
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	77.3 mm
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	83.2 mm
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	83.2 mm
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm ⁵⁾	77.3 mm
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	77.3 mm
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	25 W	40.0 V	25.00 W	±15 %	13,5 V	2000 lm	83.2 mm

Produktbeskrivning	Diameter	Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder
		Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Socket	Teknologi	ECE kategori
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-2	HID ³⁾	D1S ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-3	HID ³⁾	D1R ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-2	HID	D2S ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-3	HID	D2R ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	9 mm	2000 h	4000 h	PK32d-5	HID	D3S ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	9 mm	1500 h	2500 h	PK32d-6	HID	D3R ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	9 mm	2000 h	4000 h	P32d-5	HID	D4S ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-6	HID	D4R ⁴⁾
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	9 mm	2500 h	4000 h	PK32d-1	HID	D8S ⁴⁾

Produktbeskrivning	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	21-06-2024	4008321184450 4008321184276 4008321184474 4008321184252 4008321329295 4008321584816 4052899036574 4052899600423 4062172078740 4062172078726 4062172078702 4062172078689 4062172396806	Lead	7439-92-1

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	06-03-2024	4008321184498 4008321184511 4008321329318 4052899339828	Lead	7439-92-1
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	06-03-2024	4008321202062 4008321192882 4008321192868 4008321184573 4052899600447 4062172396745	No declarable substances containedLead	7439-92-1
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	06-03-2024	4008321192905 4008321192929 4008321184634	No declarable substances containedLead	7439-92-1
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	05-03-2024	4008321379627 4008321735201 4008321807649 4008321807663 4052899146365 4052899183650 4052899199569 4052899600485 4062172066754 4062172084574 4062172396837	leadLead	7439-92-1
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	06-03-2024	4008321129857 4008321379726 4008321735225	Lead	7439-92-1
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	05-03-2024	4008321349392 4008321571854 4008321620132 4008321620118 4008321620095 4008321736765 4052899141193 4052899258389 4052899600508 4062172061711 4062172061681 4008321406958 4008321735249 4062172396776	No declarable substances contained	
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	05-03-2024	4008321349576 4008321736789 4008321735263	No declarable substances contained	
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	05-03-2024	4008321694041 4008321787019 4052899254756 4062172081153 4062172081092 4062172354103	Lead	7439-92-1

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b 4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 055423ab-fc23-4399-9fa1-c773a2e18475 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-aaa63c9f017b a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1 4e516797-e957-4571-a42d-4cff717aeed6 b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e 9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e f38b470a-745a-439d-9286-890bc1f75779 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4ef0ac30-0502-45ba-a0b6-bbc2fe076085 f3a0c0f4-7b2d-4403-93fe-e8878462658e
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾		In work
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾		In work
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a55b9f27-7ed9-4484-a285-3e8fc26578eb 4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfecae5 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b

¹⁾ Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning









²⁾ Minskad UV-utsläpp/Med anti-blänk band för reflekterande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

³⁾ High-intensity discharge lamp

⁴⁾ För användning endast med godkända drivdon

⁵⁾ ±450 lm

Download

Dokument	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D2S 66240
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D2R 66250
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D3S 66340
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D3R 66350
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D4S 66440
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D4R 66450
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

