

ORIGINAL - METAL BASE RY10W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar
Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel –
högkvalitativa originalreservdelar för motorcykellampor. Tack
vare ett stort sortiment kan lamporna användas till olika
tillämpningar. Lamporna kan användas till
nummerskyltsbelysning, positions- och parkeringsljus, samt
sidopositionsljus till din motorcykel.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--|----------------|
| Ordernummer | 5009NA |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Extraljuslampa |


Elektriska data

| | |
|--------------------------|---------|
| Max. effekt | 10 W |
| Nominell märkspänning | 12.0 V |
| Nominell watttal | 10.00 W |
| Upptagen effekt tolerans | ±10 % |
| Testspänning i volt | 13,5 V |

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|-------|
| Ljusflöde | 75 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±20 % |

Mått



| | |
|-------------|---------|
| Längd | 37.5 mm |
| Diameter | 16.0 mm |
| produktvikt | 5.50 g |

Livslängder

| | |
|-----------------------|-------|
| Livslängd B3 | 350 h |
| Livslängd Tc i timmar | 800 h |

Tillägg produktdata

| | |
|--------------------|--|
| Socket | BAU15s |
| Produkt anmärkning | Bärnsten lampa för tydliga indikatorer |

Produktdatablad

Användningsområden

| | |
|-----------|-----|
| Teknologi | AUX |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

| | |
|--------------|-------|
| ECE kategori | RY10W |
|--------------|-------|

Landspecifika kategorier

| | |
|-------------|--------|
| Ordernummer | 5009NA |
|-------------|--------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 16-05-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172062541 4062172159692 4062172252553 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172252553 | ORIGINAL - METAL BASE RY10W | Oförpackad 1 | - x - x - | | 6.00 g |
| 4062172252560 | ORIGINAL - METAL BASE RY10W | Kapsel 10 | 54 mm x 40 mm x 138 mm | 0.30 dm ³ | 68.00 g |
| 4062172252577 | ORIGINAL - METAL BASE RY10W | Transportförpackning g 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 dm ³ | 403.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument | |
|---|---|
|  | 360 Degree Image ORIGINAL RY10W 5009 |

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM