

LEDDriving PX-5

LED-varselljus för eftermontering



LED pixelteknologi

Dynamiskt utseende tack vare fasettoptik och punktformad pixelteknologi



Varselljus

LED-varselljus som passar många olika bilmodeller och är enkla att montera



5 200 K

För förare som vill öka synligheten på dagen



Stilfulla highlights till din bil

LEDDriving PX-5 fungerar som ett högpresterande och energieffektivt varselljus för eftermontering på ditt fordon. Med fem LED:ar i ett mönster ger LEDDriving PX-5 ditt fordon ett modernt och elegant utseende. Detta varselljus passar många olika bilmodeller och är enkelt att montera. LEDDriving-systemets genomtänkta konstruktion säkerställer en horisontal lutning på 10 grader. Dessutom kan man växla vänster och höger lampa vilket gör installationen enkel. LEDDriving PX-5 med en hög färgtemperatur på 5 200 K och en livslängd på 5 000 timmar ger massor av körglädje. OSRAM lämnar 3 års garanti på denna produkt. Obs: LEDDriving PX-5 är certifierad enligt ECE, SAE och CCC (ECE E4-godkännande, ECE R87-godkännande).

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDDRL301
-------------	-----------

Elektriska data

Nominell märkspänning	132 V
Nominell watttal	125 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	5200 K
Ljusflöde	550 lm

Mått

Längd	1600 mm
produktvikt	55200 g
Bredd	300 mm
Höjd	230 mm

Livslängder

Garanti	3 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	Wire Kit
------------------------	----------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	ECE R87
Godkännandemärkning	E4 Godkännande

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDDRL301
-------------	-----------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85122000900
------------------------	-------------

Environmental information

Produktdatablad


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321781215 4008321832382 4052899525498
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321781215	LEDriving PX-5	Kapsel 1	- x - x -		934.00 g
4052899089563	LEDriving PX-5	Transportförpacknin g 5	444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm ³	4349.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)

Lagliga hänvisningar

ECE E4 godkänd

ECE R87 godkännande

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

Produktdatablad



OSRAM