

LEDDriving PX-5

LED-varselljus för eftermontering




LED pixelteknologi

Dynamiskt utseende tack vare fasettoptik och punktformad pixelteknologi



Varselljus

LED-varselljus som passar många olika bilmodeller och är enkla att montera



5 200 K

För förare som vill öka synligheten på dagen



Stilfulla highlights till din bil

LEDDriving PX-5 fungerar som ett högpresterande och energieffektivt varselljus för eftermontering på ditt fordon. Med fem LED:ar i ett mönster ger LEDDriving PX-5 ditt fordon ett modernt och elegant utseende. Detta varselljus passar många olika bilmodeller och är enkelt att montera. LEDDriving-systemets genomtänkta konstruktion säkerställer en horisontal lutning på 10 grader. Dessutom kan man växla vänster och höger lampa vilket gör installationen enkel. LEDDriving PX-5 med en hög färgtemperatur på 5 200 K och en livslängd på 5 000 timmar ger massor av körglädje. OSRAM lämnar 3 års garanti på denna produkt. Obs: LEDDriving PX-5 är certifierad enligt ECE, SAE och CCC (ECE E4-godkännande, ECE R87-godkännande).

Datablad produktfamilj

Tekniska data



Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data		Fotometrisk data		Mått	Livslängder
	Ordernummer	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Färgtemperatur	Ljusflöde	Längd	Garanti
LEDDriving PX-5	LEDDRL301	132 V	125 W	5200 K	300 lm	1600 mm	3 years
LEDDriving PX-5	LEDDRL301	132 V	125 W	5200 K	550 lm	1600 mm	3 years

Produktbeskrivning	Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder	
	Anslutning till lampan	Teknologi	Godkännandemärkning	Standarder
LEDDriving PX-5	Wire Kit	LED	E4 Godkännande	ECE R87
LEDDriving PX-5	Wire Kit	LED	E4 Godkännande	ECE R87

Produktbeskrivning	Logistikdata	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Statistiskt varunummer	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4052899170766	Lead
LEDDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4008321781215 4008321832382 4052899525498	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Download

Dokument	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

Lagliga hänvisningar

ECE E4 godkänd

ECE R87 godkännande

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

