

# ONYX COPILOT

Flexibel LED-läslampa



20 lm

Behagligt varmt och bländningsfritt ljus



37 cm

370 mm lång hals, drivs via cigarettändarruttaget eller med plastfäste för fast anslutning



12 V + 24 V

Den snygga belysningen passar både personbilar (12 V) och lastbilar (24 V)



## Precis belysning av fordonets interiör

Med sin eleganta och dynamiska design smälter ONYX COPILOT LED-läslampa sömlöst in i bilens inredning. Läslampan är mycket flexibel och kan användas för att lysa upp specifika ytor i bilen. Halsen är gjord i mattsvart silikongummi och kan justeras individuellt. Livslängden för LED-lampan i ONYX COPILOT är extremt lång: upp till 20 000 timmar! Armaturen kan slås på och av och vara permanent ansluten. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna eleganta lampa.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	ONYXCOPILLOT L+7
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Flexibel LED-läslampa

### Elektriska data

Nominell watttal	05 W
------------------	------

### Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Ljusflöde	18 lm

### Mått



produktvikt	7200 g
Längd	4600 mm
Bredd	250 mm
Höjd	90 mm

### Färger & Material

Sockelfärg	Svart
------------	-------

### Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	Cigarette lighter plug
------------------------	------------------------

### Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

## Produktdatablad

Standarder	CE
Skyddstyp	IP20

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	ONYXCOPILOT L+7
-------------	-----------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414938
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

### Teknisk utrustning


- Matchande passande stickpropp AMP 626064-0
- Passande kontakter: AMP 1217281-2, 63.241-3, 62.572-6 eller 1.217.321-2

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899414938	ONYX COPILOT	Kapsel 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT	Transportförpacknin g 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm <sup>3</sup>	730.00 g
4052899414952	ONYX COPILOT	Transportförpacknin g 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm <sup>3</sup>	6550.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L



User instruction  
LED ONYX COPILOT L

### Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM