

## 4ArXS HSD

Long-life short-arc metal halide lamps ideal for architectural applications.



### Användningsområde

- Architecture & Architainment
- not relevant
- Club & Disco

### Produktgenskaper

- Proven, reliable technology for entertainment and architectural fixtures
- Designed with an outer quartz jacket providing compact and rugged construction
- High luminous efficacy of up to 90 lumens/watt
- 4ARXS ("For Architainment eXtreme Seal") are designed to withstand temperatures up to 450°C at the pinch seal and provide longer lamp life of up to 3,000 hrs (when operated on an ECG)



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
4ARXS HSD 150W/70	54311	4ARXS HSD 150W/70 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END
4ArXS HSD 250 W/60	54170	4ArXS HSD 250W/60 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END
4ArXS HSD 250 W/80	54243	4ArXS HSD 250W/80 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END
4ArXS HSD 575 W/72	54129	4ARXS HSD 575W/72 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END

Produktbeskrivning	Produkttext kort	Elektriska data		
		Nominell watttal	Nominell märkspänning	Märkström
4ARXS HSD 150W/70	4ARXS HSD 150W/	150 W	97.0 V	1.6 A
4ArXS HSD 250 W/60	4ArXS HSD 250 W/60	250 W	85.0 V	3 A
4ArXS HSD 250 W/80	4ArXS HSD 250 W/80	250 W	92.0 V	2.8 A
4ArXS HSD 575 W/72	4ArXS HSD 575 W/72	575 W	88.0 V	7.2 A

Produktbeskrivning	Fotometrisk data	Fysiska egenskaper och dimensioner		
	Färgtemperatur	Socket	Diameter (in)	Diameter
4ARXS HSD 150W/70	7000 K	G12	0.787 in	20.0 mm
4ArXS HSD 250 W/60	6000 K	GY9.5	0.906 in	23.0 mm
4ArXS HSD 250 W/80	8000 K	GY9.5	0.906 in	23.0 mm
4ArXS HSD 575 W/72	7200 K	GX9.5	1.181 in	30.0 mm

Produktbeskrivning	Längd	produktvikt	Elektroavstånd, kall	Livslängder
				Average Rated Life
4ARXS HSD 150W/70	105.0 mm	31.20 g		3000 hr
4ArXS HSD 250 W/60	108.0 mm	31.60 g	5,0 mm	2000 hr
4ArXS HSD 250 W/80	108.0 mm	31.60 g		3000 hr
4ArXS HSD 575 W/72	135.0 mm	65.50 g	7,0 mm	3000 hr

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Kandidatförteckning Ämne 1
4ARXS HSD 150W/70	4008321625847	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	No declarable substances contained
4ArXS HSD 250 W/60	4008321625762	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	No declarable substances contained
4ArXS HSD 250 W/80	4008321625786	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	No declarable substances contained

## Datablad produktfamilj

Information om miljö och regelverk  
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006  
(REACH)

Produktbeskrivning	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Kandidatförteckning Ämne 1
4ArXS HSD 575 W/72	4008321625809	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	No declarable substances contained

## Datablad produktfamilj

---

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får 4ArXS HSD-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

---

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.