

6.6 A Current Controlled Halogen - Reflector Lamps for Series Operation

6.6 A reflector lamps for airfield lighting that provide accurate filament alignment for precision optics

Användningsområde


- Flygfältsbelysning



Produkttegenskaper


- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free






Connector A, female

PK30d Connector A female



Connector B, female round

PK30d Connector B female round



Connector C, male flat

PK30d Connector C male flat

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation			
	NAED5	Description	Lamp Type	Produkttext kort
64333 A 40-15	58899	6.6A 40W MR11 64333A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 A 40-15
64333 B 40-15	58889	6.6A 40W MR11 64333B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 B 40-15
64336 A 62-15	58493	6.6A 62W MR16 64336A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64336 A 62-15
64337 A 45-15	58907	6.6A 45W MR16 64337A 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 45-15
64337 B 45-15	58908	6.6A 45W MR16 64337B 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 B 45-15
64339 A 105-10	58953	6.6A/105MR16/6433 9A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 A 105-10
64333 C 40-15	4008321104885	6.6A 40W MR11 64333C 20/CS 1/SKU		64333 C 40-15
64337 A 48-15	58891	6.6A 48W MR16 64337A 48-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 48-15
64339 AC 105-10	58960	6.6A 105W MR16 64339AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	63339 AC 105-10
64337 B 48-15	4008321105226	6.6A 48W MR16 64337B 20/CS 1/SKU		64337 B 48-15
64337 C 48-15	4008321105240	6.6A 48W MR16 64337C 20/CS 1/SKU		64337 C 48-15
64339 B 105-10	4008321105462	6.6A 105W MR16 64339B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 B 105-10
64339 C 105-10	58963	6.6A 105W MR16 64339C 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 C 105-10
64338 AC 48-10	58894	6.6A 48W MR16 64338AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64338 AC 48-10
64331 SP-A 30-10	58506	6.6A 30W MR16 64331A SP 20/CS 1/SKU		64331 SP-A 30-10
64331 FL-A 30-10	58938	6.6A 30MR16 64331AC FL 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64331 FL-AC 30W

Produktbeskrivning	Elektriska data	Fotometrisk data		
	Nominell watttal	Ljusflöde	Axiell ljusstyrka	Färgtemperatur
64333 A 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64333 B 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64336 A 62-15	62 W	28000 lm	31500 cd	3250 K
64337 A 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K
64337 B 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Elektriska data	Fotometrisk data		
	Nominell watttal	Ljusflöde	Axiell ljusstyrka	Färgtemperatur
64339 A 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64333 C 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64337 A 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 AC 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64337 B 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64337 C 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 B 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64339 C 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64338 AC 48-10	48 W	23000 lm	27000 cd	3300 K
64331 SP-A 30-10	30 W		18000 cd	
64331 FL-A 30-10	30 W			

Produktbeskrivning	Färgåtergivning x Ra	Fysiska egenskaper och dimensioner		
		Socket	Diameter (in)	Diameter
64333 A 40-15	100	Leads w/female flat connectors	1.390 in	35.3 mm
64333 B 40-15	100	Leads w/female round connector	1.390 in	35.3 mm
64336 A 62-15	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64337 A 45-15	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64337 B 45-15	100	Leads w/female round connector	1.984 in	50.4 mm
64339 A 105-10	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64333 C 40-15		Leads w/male flat connectors		35.3 mm
64337 A 48-15	100	Leads w/male flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64339 AC 105-10		Leads w/male and female flat c	1.984 in	50.4 mm
64337 B 48-15		Leads w/female round connector		50.4 mm
64337 C 48-15		Leads w/male flat connectors		50.4 mm
64339 B 105-10		Leads w/female round connector	1.984 in	50.4 mm
64339 C 105-10		Leads w/male flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64338 AC 48-10	100	Leads w/male and female flat c	1.984 in	50.2 mm
64331 SP-A 30-10	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64331 FL-A 30-10	100	Leads w/male and female flat c	1.984 in	50.4 mm

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Längd	Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	Stickpropp: befintlig [PICOS]	Anslutning med kabel [PICOS]
64333 A 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64333 B 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64336 A 62-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 A 45-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 B 45-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 A 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64333 C 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64337 A 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 AC 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64337 B 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 C 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 B 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64339 C 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64338 AC 48-10	44.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64331 SP-A 30-10	48.0 mm		Yes	Yes
64331 FL-A 30-10	48.0 mm		Yes	Yes

Produktbeskrivning	Typ av plint	produktvikt	Temperaturer och driftförhållanden	Livslängder
			Brinnläge	Average Rated Life
64333 A 40-15	Leads w/female flat connectors	15.00 g	h45	1500 hr
64333 B 40-15	Leads w/female round connectors	15.00 g	h45	1000 hr
64336 A 62-15	Leads w/female flat connectors	15.00 g	Horisontal	1500 hr
64337 A 45-15	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Horisontal	1500 hr
64337 B 45-15	Leads w/female round connectors	31.00 g	Horisontal	1500 hr
64339 A 105-10	Leads w/female flat connectors	31.10 g	Horisontal	1000 hr
64333 C 40-15	Leads w/male flat connectors	15.00 g	h45	1500 hr

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Typ av plint	produktvikt	Temperaturer och driftförhållanden	Livslängder
			Brinnläge	Average Rated Life
64337 A 48-15	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Horisontal	1500 hr
64339 AC 105-10	Leads w/male and female flat connectors	31.10 g	Horisontal	1000 hr
64337 B 48-15	Leads w/female round connectors	31.00 g	Horisontal	1500 hr
64337 C 48-15	Leads w/male flat connectors	15.00 g	Horisontal	1500 hr
64339 B 105-10	Leads w/female round connectors	31.10 g	Horisontal	1000 hr
64339 C 105-10	Leads w/male flat connectors	31.10 g	Horisontal	1000 hr
64338 AC 48-10	Leads w/male and female flat connectors	24.56 g	Horisontal	1000 hr
64331 SP-A 30-10	Leads w/female flat connectors	23.00 g		1000 hr
64331 FL-A 30-10		25.00 g		1000 hr

Information om miljö och regelverk
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Produktbeskrivning	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Kandidatförteckning Ämne 1
64333 A 40-15	4008321166340	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64333 B 40-15	4008321104731	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64336 A 62-15	4008321186713	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64337 A 45-15	4008321102515	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Datablad produktfamilj

Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Produktbeskrivning	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Kandidatförteckning Ämne 1
64337 B 45-15	4008321104700	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64339 A 105-10	4008321101600	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64333 C 40-15	4008321104885	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64337 A 48-15	4008321102737	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64339 AC 105-10	4008321105424	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64337 B 48-15	4008321105226	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64337 C 48-15	4008321105240	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64339 B 105-10	4008321105462	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64339 C 105-10	4008321105486	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64338 AC 48-10	4008321105301	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64331 SP-A 30-10	4008321102560	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
64331 FL-A 30-10	4008321102584	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.