

XSTAGE Xenon Short-arc Lamps

XBO xenon short arc lamps designed for use in search lights and spotlights




Användningsområde

- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation

Produkttegenskaper

- High luminance (point source) with rugged design for spotlight applications
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart





Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for
ENTERTAINMENT

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
Xstage 4000 W OFR	69484	XSTAGE 4000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	XENON
Xstage 7000 W OFR	69485	XSTAGE 7000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	

Produktbeskrivning	Produkttext kort	Elektriska data		
		Nominell watttal	Nominell märkspänning	Strömstyrningsområde
Xstage 4000 W OFR	Xstage 4000 W OFR	4000 W	30.0 V	80...135 A
Xstage 7000 W OFR	Xstage 7000 W OFR	7000 W	40.0 V	110...165 A

Produktbeskrivning	Fotometrisk data			
	Luminans	Ljusflöde	Färgtemperatur	Färgåtergivningssindex Ra
Xstage 4000 W OFR	120000 cd/cm ²	150000 lm	6000 K	98
Xstage 7000 W OFR	120000 cd/cm ²	330000 lm	6000 K	98

Produktbeskrivning	Avstånd a / LCL	Fysiska egenskaper och dimensioner		
		Socket, anod	Socket, katod	Diameter (in)
Xstage 4000 W OFR	120,0 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	2.362 in
Xstage 7000 W OFR	162,5 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	2.756 in

Produktbeskrivning	Diameter	Längd	Stickpropp: befintlig [PICOS]	produktvikt
Xstage 4000 W OFR	60.0 mm	315.0 mm	Yes	666.00 g
Xstage 7000 W OFR	70.0 mm	400.0 mm	Yes	863.00 g

Produktbeskrivning	Temperaturer och driftförhållanden	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Brinnläge	Average Rated Life	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Xstage 4000 W OFR	Universal	650 hr	4008321288844	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Xstage 7000 W OFR	Universal	650 hr	4008321577726 4008321288851	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1
Xstage 4000 W OFR	No declarable substances contained

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1
Xstage 7000 W OFR	No declarable substances contained

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.