

# XENARC ULTRA LIFE D1S

Överlägsen livslängd och 10 års garanti



### 10 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)



### Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor



### Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



### Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

XENARC ULTRA LIFE xenonlampor är utvecklade med fokus på hållbarhet. Dessa långlivade strålkastarlampor gör livet lite enklare tack vare upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor. Dessutom imponerar dessa pålitliga lampor med en livslängd på upp till 300 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! För XENARC ULTRA LIFE-lampor lämnar OSRAM en unik 10-årsgaranti för slutanvändare ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). På det sättet sparar du inte bara pengar på dyra utbyten – du slipper även framtida stilleståndstider. OBS! Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

# Produktdatablad

## Tekniska data


### Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	85.0 V
Nominell watttal	35.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

### Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	59.00 g
Längd	83.2 mm

### Livslängder

Garanti	10 years
---------	----------

### Tillägg produktdata

Socket	PK32d-2
--------	---------

### Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	D1S <sup>1)</sup>
--------------	-------------------


## Produktdatablad

Godkännandemärkning	E1 Godkännande
---------------------	----------------

1) För användning endast med godkända drivdon

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4052899425514   4052899429598   4052899429635   4052899429611   4062172404211
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951   dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba



Annan

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899425514	XENARC ULTRA LIFE D1S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	100.00 g
4052899425521	XENARC ULTRA LIFE D1S	Transportförpackning g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	341.00 g
4052899425538	XENARC ULTRA LIFE D1S	Transportförpackning g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	5349.00 g
4052899429598	XENARC ULTRA LIFE D1S	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	252.00 g

## Produktdatablad

4062172022057	XENARC ULTRA LIFE D1S	Transportförpacknin g 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	500.00 g
4062172032957	XENARC ULTRA LIFE D1S	Transportförpacknin g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	7259.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Download

### Dokument



Broschyrer  
724901\_ULTRA LIFE Leaflet EN



360 Degree Image  
XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT

### Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM