

XENARC ULTRA LIFE

Överlägsen livslängd och 10 års garanti



10 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

XENARC ULTRA LIFE xenonlampor för motorcyklar är utvecklade med fokus på hållbarhet. Dessa långlivade strålkastarlampor gör livet lite enklare tack vare upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor. Dessutom imponerar dessa pålitliga lampor med en livslängd på upp till 300 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! För XENARC ULTRA LIFE-lampor lämnar OSRAM en unik 10-årsgaranti för slutanvändare (www.osram.com/am-guarantee). På det sättet sparar du inte bara pengar på dyra utbyten – du slipper även framtida stilleståndstider. OBS! Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data					Fotometrisk data	Mått
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagn effekt tolerans	Testspänning i volt	Ljusflöde	Längd
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	83.2 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	77.3 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	83.2 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	77.3 mm

Produktbeskrivning	Diameter	Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Sockel	Teknologi	ECE kategori	Date of Declaration
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	9 mm	PK32d-2	HID	D1S ²⁾	21-06-2024
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	9 mm	P32d-2	HID	D2S ²⁾	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	9 mm	PK32d-5	HID	D3S ²⁾	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	9 mm	P32d-5	HID	D4S ²⁾	06-03-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	4052899425514 4052899429598 4052899429635 4052899429611 4062172404211	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	4052899425576 4052899429659 4052899429697 4052899429673 4062172404242	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	4052899425606 4052899429710 4052899429734 4052899429758 4062172404273	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	4052899425637 4052899429772 4052899429819 4052899429796	No declarable substances contained		






Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951 dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	In work

¹⁾ Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

²⁾ För användning endast med godkända drivdon

Download

Dokument	
	Broschyrer 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

