

NIGHT BREAKER SILVER

Utmärkt förhållande mellan livslängd och prestanda



Upp till 100 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 130 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Utmärkt förhållande mellan livslängd och prestanda

För bättre ljus och rimlig livslängd



Högpresterande OSRAM-halogenlampa med bäst livslängd

Med NIGHT BREAKER SILVER erbjuder OSRAM en högpresterande halogenlampa med optimerad livslängd för fordon. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER ger upp till 100 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard och har en ljuskägla som är upp till 130 m lång. Det gör att du upptäcker vägskyltar, hinder och faror längre fram och får längre tid på dig att reagera. Dessutom har dessa billampor ett övertygande pris/prestanda-förhållande och en modern design med en snygg silvertopp (H4/H7/H11). Det perfekta valet för förare med höga krav på prestanda och livslängd.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				Fotometrisk data
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
NIGHT BREAKER SILVER H1	64150NBS	Halogenstrålkastarlampa	68 W ¹⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1550 lm
NIGHT BREAKER SILVER H4	64193NBS	Halogenstrålkastarlampa	75 / 68 W ¹⁾	12.0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
NIGHT BREAKER SILVER H7	64210NBS	Halogenstrålkastarlampa	58 W ¹⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1500 lm
NIGHT BREAKER SILVER H11	64211NBS	Halogenstrålkastarlampa	62 W ¹⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1350 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Mått	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
		Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori
NIGHT BREAKER SILVER H1	±15 %	9 mm	400 h	650 h	HAL	H1
NIGHT BREAKER SILVER H4	±12 / ±15 %	13.0 mm	250 / 400 h ²⁾	500 / 900 h ²⁾	HAL	H4
NIGHT BREAKER SILVER H7	±10 %	11.3 mm	330 h	550 h	HAL	H7
NIGHT BREAKER SILVER H11	±10 %	12.0 mm	250 h	450 h	HAL	H11

Produktbeskrivning	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER SILVER H1	06-03-2024	4052899992399 4052899992252 4052899992238 4052899992573 4062172256988 4052899992290 4062172388085 4062172395465	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H4	06-03-2024	4052899992337 4052899992450 4052899992313 4052899578913 4052899992603 4052899998933 4052899992351 4052899992375 4062172387453 4062172395687	No declarable substances contained	In work

Environmental information				
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produktbeskrivning	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER SILVER H7	06-03-2024	4052899992719 4052899992511 4052899579187 4052899992634 4052899992771 4052899992696 4052899992757 4052899992535 4062172387576 4052899992733 4062172395113	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H11	06-03-2024	4052899992818 4052899992795 4052899579149 4052899992665 4052899992856 4062172387699	No declarable substances contained	In work

1) Maximum

2) Glödtråd 1

Download

Dokument	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H11

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE 112.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

