

SharXS Brilliant

Metallhalogenlampor, tvåsidigt socklad



Användningsområde

- Concert and effect lighting


Produktfördelar

- Natural tone of light with CRI as high as 90
- Modular design with overall length of 135 mm

Produktegenskaper

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Varm omstart möjlig





46860_SharXS HTI

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data					Fotometrisk data	
	Nominell watttal	Nominell märkspänning	Tändspänning	Märkström	Lampspänning	Nominell Ljusflöde	Luminans
SharXS 1200W Brilliant ¹⁾	120000 W	900 V	5,0 / 35 kVp	133 A	133 A	110000 lm	41000 cd/cm ²
SharXS 1500W Brilliant ²⁾	1500.00 W	110 V	5,0 / 35 kVp	13.6 A	13.6 A	132000 lm	42000 cd/cm ²

Produktbeskrivning	Färgtemperatur	Färgåtergivning index Ra	Mått			Temperaturer och driftsförhållanden
			Diameter	Längd	Avstånd a / LCL	Maximalt tillåten pinchtemperatur
SharXS 1200W Brilliant ¹⁾	6100 K	94	210 mm	1360 mm	57,5 mm	450 °C
SharXS 1500W Brilliant ²⁾	6200 K	93	24.5 mm	136.0 mm	57,5 mm	450 °C

Produktbeskrivning	Livslängder	Tillägg produktdata	Användningsområdet	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Livslängd	Sockel	Brinnläge	Date of Declaration	Primary Article Identifier
SharXS 1200W Brilliant ¹⁾	750 h	SFc10-4	Universal	06-03-2024	4052899562622
SharXS 1500W Brilliant ²⁾	750 h	SFc10-4	Universal	06-03-2024	4052899561793 4062172060936

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SharXS 1200W Brilliant ¹⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SharXS 1500W Brilliant ²⁾	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Finns även som OEM-paket med 30 enheter utan räfflad muttrar/XS = eXtreme Seal (högsta tillåtna folie temperatur 450 °C)

²⁾ Kan användas mellan 1200 ... 1500 W

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.