

Lok-it! 1700/PS

Lok-it! Power Series (PS) | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	170000 W
Nominell märkspänning	845 V
Brinnsänning	84.5 V
Märkström	20 A
Lampspänning	200 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	135000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	>92

Mått

Diameter	2800 mm
Längd	1210 mm
Avstånd a / LCL	60,0 mm
Elektroavstånd, kall	5.2 mm

Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899965201 4052899561854
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får Lok-it!-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899561854	Lok-it! 1700/PS	Transportförpackning g 30	400 mm x 375 mm x 295 mm	44.25 dm ³	3168.00 g
4052899965201	Lok-it! 1700/PS	Transportförpackning g 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	132.00 g
4062172072038	Lok-it! 1700/PS	Transportförpackning g 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	1470.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.