

# LEDDriving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM



SINGLE MOUNT CERTIFIED  
(2x ECE R112)

## Certifierad för montering av enkel enhet

För individuell installation



UP TO  
**+525m**  
(1 LUX)

## Upp till 525 m lång siktsträcka

Förbättrad sikt och synlighet under dåliga ljusförhållanden



COMBO BEAM

## Kombinerad ljusstråle

Designed for both: far-field and near-field illumination



CURVED DESIGN

## Välvd design

Kompletterar fordonets konturer och ger det ett elegant och modernt utseende



### Lys upp vägen med precision och stil

Upplev den ultimata belysningslösningen med vår LEDDriving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM, som är särskilt utformad för att lysa upp vägen på både kort och långt håll. Med en imponerande effektnivå på 7 650 effektiva lumen och 36 högpresterande OSRAM LED-lampor, ger den här ljusrampen en enastående siktsträcka på upp till 525 meter. Den eleganta, välvda designen följer fordonets konturer och ger det ett strömlinjeformat och modernt utseende. Även i dåliga ljusförhållanden ger OSRAM Curved Lightbar en dagsljusliknande miljö tack vare en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Dessutom är den certifierad för enkelmontering (2x ECE R149), erbjuder de högsta skyddsklasserna (IP6K8 & IP6K9K) samt har ett robust hölje i gjuten aluminium med en slimmad design. De medföljande fästena möjliggör många olika monteringsalternativ på olika delar av fordonet, inklusive böjda ytor som stötfångare, grillar och vindrutor<sup>1</sup>). Med en 2-års OSRAM-garanti<sup>2</sup>) erbjuder denna prisvärda ljusramp både beprövad kvalitet och förbättrad sikt. Upptäck den perfekta kombinationen av prestanda, design och mångsidighet med vår Curved Lightbar – perfekt för dig som värdesätter högsta kvalitet och elegant design.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		Fotometrisk data
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	Extraljus – extra tillämpning som helljus – central montering av enkel enhet	LEDDL135-CB SR	108 W	13,2 V	10100 lm

Produktbeskrivning	Livslängder	Användningsområden	Certifikat och Standarder	
	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	Godkännandemärkning	ECE reference number
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	> 5000 hr	LED	E57 approval	17.5 + 17.5

Produktbeskrivning	Logistikdata	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Statistiskt varunummer [PICOS]	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	85122000900	I arbete

### Download

#### Dokument



User instruction  
LEDriving LEDDL135 Curved Lightbar VX1000-CB SR SM C

---

#### Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

#### Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. 2) Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.