


Cube MX85-SP

Kompakt LED-ljus för långa avstånd



2 olika LED-ljusfunktioner

Arbetsljus och ett elegant X-format ljus



Ljusbild på upp till 110 m

Förbättrad belysning för långa avstånd



Strålvinkel på 13,5 grader

Extremt fokuserad strålvinkel



Kraftfullt LED-arbetsljus för terrängkörning

Pålitlig teknik och intensiv belysning för långa avstånd: LED-helljuset LEDDriving Cube MX85-SP kombinerar båda egenskaperna utan problem. Tack vare fyra högpresterande LED-lampor når arbetsljuset upp till 110 m. Arbetsljuset är den perfekta lösningen för belysning på långa avstånd. Med en ljuskägla på 110 m och en strålvinkel på 13,5 grader kan arbete i terräng fungera även på långt avstånd från fordonet. Färgtemperaturen på 6 000 K ger dagsljusliknande omständigheter. Arbetsljuset LEDDriving Cube MX85-SP har två olika ljusfunktioner. Den ena är ett klassiskt arbetsljus på upp till 1 250 lumen och den andra är ett elegant X-format LED-arbetsljus. Utöver det kompakta formatet och det robusta hantverket, förstärker LED-arbetsljuset också fordonets terrängstil. Kompakt, robust och lång livslängd. När arbetsljuset ska användas i terräng krävs fantastisk kvalitet vad gäller tållighet och hållbarhet. Den slitstarka polykarbonatlinsen möter de tuffaste kraven och klarar pålitligt väder och vind i alla terrängar. LED-helljuset är även skyddat mot felaktig polaritet. Fullständigt polaritetsskydd bryter automatiskt kretsen i fall av överspänning och säkerställer en mycket lång livslängd. Den integrerade drivenheten och värmehanteringssystemet bidrar också till sökljusets långa livslängd genom att förhindra överhettning vid kontinuerlig användning. Flexibilitet tack vare utmärkt kompatibilitet. Eftersom arbetsljuset LEDDriving Cube MX85-SP kan monteras på många fordon med 12 V-system, är det lämpligt för en lång rad tillämpningar. Oavsett om LED-arbetsljuset är monterat på terräng- eller anläggningsfordon, på lantbruks- eller fritidsfordon så är det ett flexibelt och kraftfullt sätt att lysa upp mörkret. Viktigt: Observera att LED-arbetsljuset endast är tillåtet vid terrängkörning och är därför inte lämpligt som direkt framljus på allmänna vägar. Arbetsljuset är ECE R10-certifierat enligt EMC/EMI.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation		Elektriska data		Fotometrisk data	Livslängder
Produktbeskrivning	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
Cube MX85-SP LEDDL101-SP	LEDDL101	Arbetsljustillämpningar	12.0 V	20 W	1250 lm	5000 h

	Användningsområden	Certifikat och Standarder		
Produktbeskrivning	Teknologi	Skyddstyp	Godkännandemärkning	Standarder
Cube MX85-SP LEDDL101-SP	LED	IP67	E6 approval	ECE R10

	Logistikdata	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produktbeskrivning	Statistiskt varunummer	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
Cube MX85-SP LEDDL101-SP	85122000900	21-06-2024	4052899526532 4052899527317 4052899595255	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
Cube MX85-SP LEDDL101-SP	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2bcd6905-cd46-4df8-ab51-050d437f70f0 9cb932da-1afc-423b-8694-a7fba3967d64 780eba8d-d95b-4d69-9170-0b8db30bd013

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving LEDDL101-SPLEDDL101-WD
	User instruction LEDriving
	instruktionsfilm OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	instruktionsfilm OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	instruktionsfilm LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	instruktionsfilm Working and Driving Lights Amarok Winter
	instruktionsfilm LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	360 Degree Image LEDriving CUBE MX85

Lagliga hänvisningar

Endast tillåtna för terrängkörning, ej lämpliga för användning på allmän väg
Närmare villkor och regler finns på: www.osram.com/guarantee

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

